

# PATHWATCH® II

SISTEMA DE LUZ DE SEGURIDAD



## CONCIENCIA Y SEGURIDAD EN EL UMBRAL

El sistema Pathwatch® II, con patente en trámite, proyecta un par de **líneas rojas** a través del umbral de la puerta durante una variedad de eventos que puede definir el usuario. Disponible para los controladores de puerta System 4® de Rytec y también para las puertas existentes con System 3® Drive & Control. Pathwatch II usa modos de parpadeo lento y constante y parpadeo rápido para indicar las actividades de la puerta, como que está próxima a cerrarse, el camino no está despejado para pasar, la puerta está en modo automático o con falla y que la puerta se está cerrando.

### Visibilidad Excepcional

- El sistema de advertencia visual con luz aparece evidentemente en el piso y las columnas laterales
- Aumenta la seguridad vehicular y peatonal en el umbral

### Efectividad Duradera

- Las luces LED brillantes, sin mantenimiento y de alta eficiencia captan la atención alrededor de la puerta
- Las luces LED proporcionan años de funcionamiento sin problemas



Haces de luz desde arriba de la puerta en ambos lados



Luces LED y caja duraderas

## FLEXIBILIDAD DEL CONTROLADOR SYSTEM 4® DE RYTEC

La flexibilidad que ofrece el controlador de puerta System 4 admite una gran variedad de flexibilidad de señalización con luz. Los temporizadores estándar ajustables por el usuario y las velocidades de parpadeo ofrecen distinción entre los diversos modos y actividades de la puerta. El acceso simple del usuario permite realizar ajustes mientras se mantienen otras funciones críticas de la puerta mediante la protección por código de acceso "código evolutivo".



La luz se refleja en todos los objetos en su camino

### Especificaciones

- Diseño de elemento de múltiples LED con lente con forma de precisión
- Produce líneas de 6 pulg. a 10 pulg. de profundidad en todo el ancho de la mayoría de las aperturas de puertas
- 24 V CC, 6.17 pulg. L x 3.84 pulg. An x 3.04 pulg. Al
- Se monta sobre la puerta a cada lado de la apertura
- Garantía limitada de un año para las puertas nuevas, garantía limitada de 90 días para instalaciones de mercado secundario

### Controles y Funcionalidad

- 100 % visual: sin idioma o sonido audible
- Los temporizadores se ajustan para garantizar que las luces sean evidentes
- Instalación simple, sistema de dos cables
- Resistente al agua; uso en interiores o sin luz solar o luz de día directa
- Bajo consumo de energía, muy duradero y requiere un mantenimiento mínimo

**CALIDAD. RENDIMIENTO. CONFIABILIDAD.**

# PATHWATCH® ORIGINAL

## SISTEMA DE LUZ DE SEGURIDAD

Garantizar la seguridad es fundamental en entornos de puertas industriales de alta velocidad. Pathwatch® de Rytec es una tecnología de comunicación de seguridad eficaz, intuitiva y completamente personalizable, diseñada para aumentar la seguridad en el umbral.

Para una mayor conciencia y seguridad en el umbral, las luces Pathwatch proporcionan una advertencia adelantada a los conductores de vehículos y peatones de que la puerta está a punto de cerrarse. Las luces de color ámbar destellan para indicar que la puerta está por cerrarse y se iluminan las luces rojas para indicar que la puerta se está cerrando. A diferencia de las luces de advertencia convencionales, el sistema Pathwatch atrae la atención desde casi cualquier ángulo o dirección de desplazamiento, exactamente cuando y donde es más importante.

### Visibilidad Evidente

- El sistema de advertencia visual con luces mejora la seguridad vehicular y peatonal en el umbral

### Efectividad Duradera


- Las luces LED sin mantenimiento y de alta eficiencia son brillantes y captan la atención alrededor de la puerta, además de proporcionar años de funcionamiento sin problemas

### Señalización Intuitiva

- Al igual que las señales de tránsito, el sistema Pathwatch proporciona advertencias visuales alrededor de la apertura de la puerta

### Personalizable


- Se conecta al controlador de puerta System 4® de Rytec para un control completo
- La velocidad de parpadeo y la temporización son ajustables para coincidir con las necesidades en entornos con puertas a alta velocidad




Las luces ámbar parpadean para indicar que la puerta está a punto de cerrarse



Las luces rojas iluminan para indicar que la puerta se está cerrando



Los operadores de montacargas las pueden ver fácilmente



Característica estándar en muchas puertas Rytec, incluso en la Turbo-Seal Insulated anterior



Kits de actualización disponibles

### Especificaciones

- Diseño de franjas lineales con LED (diodos emisores de luz) de múltiples colores en ámbar y rojo
- 24 V CC, 36 pulg. L x 0.375 pulg. An
- Se monta en las columnas laterales derecha e izquierda con hasta cuatro juegos de líneas LED por puerta
- Garantía limitada de un año para materiales y mano de obra

### Controles y Funcionalidad

- 100 % visual: sin idioma o sonido audible
- Los temporizadores se ajustan para garantizar que las luces sean evidentes
- Luces LED visibles con iluminación brillante u oscura
- Para aplicaciones en interiores y exteriores
- Bajo consumo de energía, muy duradero y requiere un mantenimiento mínimo



◀ Veá todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones están sujetas a cambio  
© 2019 Rytec Corporation LIT031219

**RytecDoors.com**  
**888-GO-RYTEC**

info@rytecdoors.com  
T: 262.677.9046 F: 262.677.2058  
One Cedar Parkway, PO Box 403  
Jackson, WI 53037-0403

