

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

SPIRAL[®] VP

POUR LES ZONES DE TRANSITION ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL



ÉLÉGANTE ET FIABLE



SPIRAL[®] VP

Conception architecturale moderne, construction de qualité et fiabilité durable

Avec une conception élégante et des composants Spiral[®] authentiques, la porte Spiral VP offre une nouvelle combinaison de qualité, de valeur et de performance pour les applications à vitesse et cycle réduits. Maintenant, les établissements d'accueil et les autres établissements commerciaux peuvent bénéficier d'une esthétique visuelle améliorée sans sacrifier la performance ou la sécurité. La Spiral VP intègre la technologie éprouvée Spiral dans un encombrement réduit, permettant des installations presque partout où une porte basculante conventionnelle s'adapte.

Grâce au style épuré, au fonctionnement silencieux et au profil compact, la création d'une entrée ou d'une transition attrayante vers un espace extérieur étendu deviennent maintenant une réalité.



Esthétique élégante

- Les lignes modernes et nettes offrent un aspect élégant idéal pour les restaurants, les établissements d'accueil et les bureaux neufs et rénovés

Fonctionnement sûr

- Garantie inégalée de 20 ans sur les composants à haut cycle, notamment les rouleaux, les charnières et les rails de porte

Performance inégalée

- Fonctionnement haute performance pour des réglages de vitesse/cycle réduits
- Fiabilité jour après jour

Sécurité fiable

- Lattes en aluminium à parois doubles de minimum 1 3/16 po d'épaisseur
- Caoutchouc d'étanchéité intégré
- Système de charnière robuste continue

Durabilité éprouvée

- Construite avec des composants robustes haute qualité

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

RYTECDOORS.COM

PORTE À ENTRAÎNEMENT DIRECT RYTEC® SPIRAL® VP



Aliments et
Boissons



Automobile
Concession

Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 12 pouces par seconde

Fonctionnement

- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Le moteur à entraînement direct se connecte directement à l'arbre d'entraînement
- Sans ressorts ou câbles
- Prévüe pour 75 cycles par jour
- Le moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permet une décélération et une accélération en douceur
- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4X



Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible



Couvercle de colonne latérale revêtu en poudre



Rouleaux avec roulements à rouleaux scellés

Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

Sécurité

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced®

Options

- Opérateur de palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables

PORTE BALANÇÉE RYTEC® SPIRAL® VP



Aliments et
Boissons



Automobile
Concession

Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 8 pouces par seconde

Fonctionnement

- Le système d'équilibrage à ressorts de torsion aide le moteur à l'ouverture
- Méthode de levage à câble de qualité aéronautique
- Opérateur de porte basculante standard
- Prévüe pour 50 cycles par jour



Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible



Rail latéral à profil bas

Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

La sécurité est standard

- Cellule photo-électrique détectant à travers les poutres

Remarque : Non destiné aux applications de fermeture automatique

Options

- Opérateur robuste
- Palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Ressorts à durée de vie prolongée

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées
© 2020 Rytec Corporation LIT020520

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

Téléphone : 262.677.9046 Télécopie : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403

Jackson, WI 53037-0403

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS