

# RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

# SPIRAL® FV®

PORTE ROULANTE RIGIDE HAUTE PERFORMANCE  
À VISION COMPLÈTE

Caractéristiques  
**SmartSurround™**  
SYSTÈME AVANCÉ DE DÉTECTION ET D'ALERTE

## SPIRAL® FV®

Ultra haute vitesse, sécuritaire et avec une vision complète – Le tout dans une seule porte

Un simple coup d'œil à la porte Spiral FV (Vision complète) et vous serez immédiatement impressionné. Avec une vitesse d'ouverture ultra rapide, sa technologie Spiral unique offre un fonctionnement incroyablement silencieux. Ses lattes de fenêtre pleine largeur de haut en bas offrent une grande visibilité et plus de sécurité, sans oublier, un aspect élégant et sophistiqué. Tout cela favorise une image enviable et une opération de pointe.

Pour les environnements commerciaux et de production modernes à trafic élevé, la Spiral FV portera l'aspect et l'efficacité de votre installation à un niveau supérieur.

La haute performance de Spiral FV est garantie par une garantie limitée de 5 ans.



### Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde fluidifie le trafic dans les environnements au rythme soutenu

### Vision complète

- Lattes de fenêtre pleine largeur LEXAN™ avec revêtement MARGARD™ pour une visibilité et une durabilité maximum

### Ultra silencieux

- Sa conception spirale offre un fonctionnement incroyablement silencieux sans contact métal-métal

### La sécurité est standard

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced<sup>3</sup>, système lumineux de sécurité Pathwatch® et arête d'inversion de la barre inférieure

### Fonctionnement fluide

- Le contrôleur de porte avancé System 4® permet un positionnement précis de la porte, le réglage de la vitesse et le contrôle de toutes les fonctions de la porte

### Écoénergétique et forte étanchéité

- Les lattes en polycarbonate LEXAN et la membrane en caoutchouc durable offrent une étanchéité à 100 % contre la poussière, les courants d'air et les intempéries

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

RYTECDOORS.COM



Concessionnaire automobile



Stationnement



Gouvernement et municipalités



Sécurité

### Taille/Dimensions

- Largeur maximale 20 pi
- Hauteur maximale 19 pi 8 po

### Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde

### Technologie Spiral

- La conception brevetée unique Spiral se traduit par l'absence du contact métal-métal, ce qui signifie moins d'usure et de déchirure sur le panneau.
- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Utilise un moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permettant une décélération et une accélération en douceur



Moteur d'entraînement CA

### Style architectural

- Encadrements des lattes en aluminium lisse avec fenêtres en polycarbonate teintées ou transparentes de 9 pouces LEXAN™
- Le revêtement en poudre argentée\* durable Rytec est résistant aux UV, à la rouille, à la corrosion et aux traces de doigts
- Visibilité pleine hauteur/pleine largeur et porte rigide pour plus de sécurité



Lattes de vision de neuf pouces de haut pour une meilleure visibilité

### Contrôles électriques

- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4X avec paramètres définis en usine
- Le processeur intelligent surveille et contrôle la consommation d'énergie pendant le fonctionnement
- Autodiagnostic avancés pour le dépannage



System 4 montré avec débranchement rotatif facultatif

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

### Conception du panneau


- Le caoutchouc d'étanchéité intégral entre les lattes assure l'étanchéité sur tout le périmètre du panneau
- Conception de charnière brevetée idéale pour l'enlèvement et le remplacement d'une seule latte sans démonter le panneau de porte



Caoutchouc d'étanchéité intégral

### La sécurité est standard

- **Système avancé de détection et d'alerte SmartSurround™**  
Système intuitif de rideau lumineux + feux de sécurité à DEL pour la reconnaissance du trafic, la détection et l'alerte
- Le système avancé de sécurité des rideaux à 3 lumières surveille en permanence l'ouverture de la porte
- Le levier de desserrage du frein mécanique permet l'ouverture de la porte en cas de panne de courant



Les rideaux lumineux SmartSurround™ et les bandes lumineuses à DEL assurent la protection du périmètre sur 4 coins.

### Garantie

- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur et les composants et matériaux mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques



### Options

- Ensemble de qualité supérieure précâblé
- Lattes teintées en gris ou en bronze transparent
- Capot et couvercle de moteur
- Bordure d'inversion électrique avec système sans fil Ry-Wi®
- Revêtement en poudre aussi disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Activateurs de porte contrôlés par le mouvement, la présence, à commande en boucle ou radiocommandés



Lattes teintées en gris illustrées

\*Colonnes latérales et console supérieure; sauf modèles US / R.

Propriété américaine, fabrication américaine



« Voir tous les témoignages Rytec »

Les spécifications peuvent être modifiées  
© 2022 Rytec Corporation LIT030122

RytecDoors.com  
888-GO-RYTEC

info@rytecdors.com

Tél : 262.677.9046 Télécopie : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403

Jackson, WI 53037-0403

